

Zamawiający:

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach, ul. Lipowa 11a, 83-011 Koszwały.

W imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, zwana w dalszej części "Pełnomocnikiem".

Adres siedziby Pełnomocnika:
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Numer sprawy: ZP.271.16.2020

Cedry Wielkie, 24.07.2020 r.

ZATWIERDZAM

WÓJT

/podpis kierownika Zamawiającego/
Janusz Goliński

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach

w trybie
przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP

tryb zgodny z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą PZP”

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843)

UWAGA!

PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ

CZĘŚĆ OGÓLNA

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

a) Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach, ul. Lipowa 11a, 83-011 Koszwały.

b) W imieniu Zamawiającego określonego w ust. a) w niniejszym postępowaniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, zwana w dalszej części "Pełnomocnikiem". Wszelkie zapisy SIWZ wskazujące na czynności Zamawiającego będą realizowane przez Pełnomocnika, który będzie wykonywał czynności zastępstwa w toku prowadzonego postępowania, w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

c) Pełnomocnikiem jest Gmina Cedry Wielkie, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie.

Adres siedziby Pełnomocnika:

ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie

NIP: 593-19-10-037,

Tel. 0 58 683 61 64, 0 58 683 61 04, fax 0 58 683-61-66

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30 – 15:15, środa: 7:30 – 16:30.

Adres strony internetowej: www.cedry-wielkie.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego.

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy PZP.

2. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, zwanej dalej OSP Koszwały.**
- 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.**
- 3. Dostawa pojazdu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 nastąpi w miejsce wskazane przez Zamawiającego w Koszwałach, ul. Lipowa 11, Koszwały - na koszt Wykonawcy.**
- 4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru. Powiadomienie powinno być sporządzone w formie pisemnej i przesłane na adres mailowy Zamawiającego: gptu@wp.pl**
- 5. Zamawiający ma prawo odmowy odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ofercie Wykonawcy.**
- 6. Za datę przekazania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron bezusterkowego protokołu odbioru (bez uwag), który zostanie sporządzony w miejscu odbioru przedmiotu zamówienia (siedziba OSP Koszwały);**
- 7. Do momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia jest po stronie Wykonawcy.**
- 8. Wykonawca zobowiązany będzie również do:**
 - a) przygotowania pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia,**
 - b) uzyskania wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów,**
 - c) zamontowania na pojeździe, na własny koszt, urządzeń i sprzętu dostarczonych przez zamawiającego,**
 - d) przeprowadzenia szkolenia dla obsługi pojazdu,**
 - e) wykonywania, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów,**

- f) wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność zamawiającego przedmiot umowy **tj. samochód ratowniczo – gaśniczy** posiadający parametry techniczne wyszczególnione w ofercie wykonawcy.
- g) wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych.
9. W przypadku użycia w dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania określeń wskazujących na typ, normę, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło przedmiotu zamówienia lub szczególny proces, który charakteryzuje przedmiot zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę pojazdu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny model lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów technicznych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
12. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
13. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Nazwa	Kod CPV
Wozy strażackie	34.14.42.10-3
sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa	35.11.00.00-8

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala następujący termin wykonania zamówienia: **do 100 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu;

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

a) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

b) Zamawiający może na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

c) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu

zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

d) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

e) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

c) Zdolności technicznej i zawodowej

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy samochodów ratowniczo – gaśniczych o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.

VI. Fakultatywne podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP.

1. Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 498 ze zm.).

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wraz z ofertą należy złożyć:

Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego.

2. **W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć:**
Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ.
3. **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP.
4. **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
Wykaz dostaw - **według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ** - wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
5. **Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na pisemne wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:**
Karty katalogowe Producenta (prospekt), w których został opisany przedmiot zamówienia i podane zostały parametry techniczne zaoferowanego pojazdu, m. in. wymienione w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 7 do SIWZ.
6. Dowodami o których mowa w ust VII pkt. 4 SIWZ są:
1) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w ust 1.
7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
8. Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – **wg wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ.**
9. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) PZP.

10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o których mowa w pkt. 7, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7
11. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 i nr 3 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.
12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
13. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 2 oraz nr 3 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
15. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
16. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3:
 - 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
18. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
19. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
20. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
21. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). **W takiej sytuacji zaleca się, aby Wykonawca wskazał Zamawiającemu sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty, oświadczenia się znajdują.**

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. w sprawach formalno-prawnych:

Paweł Faczyński, w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 14:00, e-mail: pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl,

w sprawach merytorycznych:

Michał Rychlicki, w dniach od pn. do pt. w godz. 10: 00 – 16: 00, e-mail: gptu@wp.pl

2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Wykonawcy przekazują za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie pliku pdf oraz doc.) na adres e-mail: pawel.faczynski@cedry-wielkie.pl. Zamawiający przekazuje informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem pkt. 3. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla składania oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw.
4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na pocztę elektroniczną zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma.

IX. Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w prawidłowej wysokości **20 000,00 zł.**
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej (musi być poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego: **BS w Pruszcze Gdańskim nr 11 8335 0003 0200 0114 2000 0019.**
5. Wykonawca wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Gminę Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie. **Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię należy dołączyć do oferty.**
7. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. 8 i 9
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, wraz z odsetkami, w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 - b. nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c. zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający zwróci wadium dla Wykonawcy na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP.

X. Termin związania ofertą.

1. Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi **30 dni**.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, dowód wpłaty wadium, zobowiązanie wg wzoru na załączniku nr 5 – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego, tabelę zawierającą parametry techniczne oferowanego pojazdu, stanowiącą załącznik 7 do SIWZ.
3. Zaleca się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była spięta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była ponumerowana i zaparafowana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
7. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
8. Zaleca się załączenie przez osoby fizyczne składające ofertę, dokumentów, z których będzie wynikało upoważnienie do podpisania oferty.
9. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy.
10. Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom (ze wskazaniem nazw podwykonawców).
11. **Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres:**

**Urząd Gminy Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie**

Na kopercie należy umieścić:

- 1) nazwę i adres wykonawcy,
- 2) napis: „Postępowanie nr ZP.271.16.2020. Oferta na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach. Nie otwierać przed dniem 03.08.2020 r. godz. 13:30”.
12. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w pkt. 11, z dopiskiem „Zmiana oferty”.
13. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

14. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty.
15. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Pełnomocnika - Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie pok. Nr 17 (sekretariat).
2. Termin składania ofert upływa dnia **03.08.2020 r. o godz. 13:00**
3. Oferty otrzymane po tym terminie Komisja przetargowa zwróci bez ich otwierania, po upływie terminu na wniesienie odwołania.
4. Oferty zostaną otwarte w dniu **03.08.2020 r. o godz. 13:30** w siedzibie Urzędu Gminy Cedry Wielkie w Cedrach Wielkich ul. M. Płażyńskiego 16, pok. nr 14.
5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Zamawiający poda Wykonawcom do wiadomości:
 - a. nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
 - b. cenę oferty.
 - c. okres gwarancji
8. Pełnomocnik umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert po wcześniejszym złożeniu wniosku o wgląd w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszym SIWZ, powinien w cenie brutto uwzględnić ewentualne oferowane upusty, koszty ubezpieczenia, podatku VAT, koszty zwrotu i utylizacji odpadów opakowaniowych, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.) oraz wszystkie inne nie wymienione, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.
3. **Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty.

Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Kryterium Cena – znaczenie 60%	Kryterium – Zawieszenie kabiny 20%	Kryterium – Gwarancja 10%	Kryterium – Skrócenie terminu dostawy 10%
Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru: $X = \frac{C_{min}}{C_o} \times 60$ gdzie: X – wartość punktowa ocenianego kryterium C min – najniższa cena ze złożonych ofert C o – cena ocenianej oferty	W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma: 20 pkt – za zawieszenie kabiny pneumatyczne, 0 pkt – za zawieszenie kabiny mechaniczne	W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma: 0 pkt – za 24 miesięczny okres gwarancji, 5 pkt – za okres gwarancji pom. 25 miesięcy a 36 miesięcy, 10 pkt - za okres gwarancji powyżej 36 miesięcy, W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „gwarancja” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji i	W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma: Wykonanie zamówienia w terminie określonym w ust. IV SIWZ, tj. 100 dni kalendarzowych – 0 pkt Skrócenie terminu o 10 dni kalendarzowych – 5 pkt Skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych – 10 pkt Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji”.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.	Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt.	tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów. W przypadku wpisania mniejszej wartości niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku wpisania wartości powyżej 36 miesięcy Zamawiający przyzna 10 punktów w ramach kryterium „gwarancja”. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów w kryterium „gwarancja”.	
--	--	---	--

Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” oraz kryterium „Zawieszenie kabiny”, „Gwarancja” oraz „Skrócenie terminu realizacji”.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy, wzór umowy.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843)

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

XIX. Zasady zwracania się Wykonawców o udzielenie wyjaśnień do treści SIWZ i udzielania przez Zamawiającego tych wyjaśnień.

- Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Komisji przetargowej o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Komisja przetargowa udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.
- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej: www.cedry-wielkie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Cedry Wielkie.
- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

XX. Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt XIV niniejszej SIWZ.
2. Komisja przetargowa poprawi w ofertach omyłki o których mowa w art. 87 ust 2 ustawy PZP niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 89 ust 1 ustawy PZP.
4. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy PZP.

XXI. Termin zawarcia umowy.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a ustawy PZP.
2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XXII. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Cedry Wielkie jest Pan Tomasz Henzler, kontakt: email: tomasz.henzler@cbi24.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.16.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXIII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.
2. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia postępowania.
3. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP.
4. Podwykonawcy:
 - 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 - 2) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843).

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
3. Wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. Projekt umowy dostawy
5. Wzór zobowiązania
6. Wykaz dostaw
7. Parametry przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(pieczęć wykonawcy)

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ
NS: ZP.271.16.2020**

.....dnia.....

Zamawiający:

**Zamawiającym jest Ochotnicza Straż
Pożarna w Koszwałach, ul. Lipowa 11a,
83-011 Koszwały.**

**W imieniu Zamawiającego, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, działa
Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik,
reprezentowana przez Wójta Gminy
Cedry Wielkie, zwana w dalszej części
"Pełnomocnikiem".**

**Adres siedziby Pełnomocnika:
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie**

OFERTA

**na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach.**

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy:

Adres siedziby:

NIP:.....REGON.....

Tel.....Fax.....

Adres e-mail:.....

II. Cena oferty:

Niniejszym składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia (średni samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach) oraz cena przedstawia się następująco:

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x4

- marka
- model
- rok produkcji
- numer fabryczny

Łączna cena całkowita przedmiotu zamówienia (Średni samochód ratowniczo-gaśniczy z układem napędowym 4x4) wynosi:

cena netto :

podatek VAT%:

cena brutto:

słownie cena brutto:.....

III. Pozacenowe kryteria oceny oferty:

Kryterium: „Zawieszenie kabiny’

Niniejszym oświadczam, iż zaoferowany przez Nas przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. II powyżej, posiada pneumatyczne/mechaniczne* zawieszenie kabiny.

*Niepotrzebne skreślić

Kryterium „Gwarancja” - miesięcy*

*Wypełnia Wykonawca

W przypadku nie uzupełnienia w druku oferty pola „Gwarancja” Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował 24 miesięczny okres gwarancji i tym samym przyzna Wykonawcy 0 punktów. W przypadku wpisania mniejszej wartości niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami określonymi w SIWZ. W przypadku wpisania wartości powyżej 36 miesięcy Zamawiający przyzna 10 punktów w ramach kryterium „Gwarancja”.

Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 punktów w kryterium „Gwarancja”.

Kryterium „Skrócenie terminu realizacji”:

Niniejszym deklaruje skrócenie terminu realizacji zamówienia odni kalendarzowych.*

*Wypełnia Wykonawca

IV. Płatność

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie **30 dni** od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy dostawy, której faktura dotyczy.

V. Wpłata wadium:

1. Przedkładamy potwierdzenie wniesienia wadium w formie

w wysokości

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy nr

w banku.....

VI. Podwykonawca:

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

1.Zakres wykonywanych prac i nazwa firmy:

.....

.....
*) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

VII. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich:

Informujemy, że będziemy polegać na zasobach podmiotu trzeciego:

1. Nazwa podmiotu:

.....

*) w przypadku nie wypełnienia ww. punktu Zamawiający uzna, że wykonawca będzie nie będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego.

VIII. Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem¹?

TAK, (Jakim - wypełnia wykonawca)

NIE

IX. Ponadto oświadczam(y), że:

1. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi² do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 - 1) Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:
 - 2) Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
3. Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz w projekcie umowy, oraz że akceptuję je w całości.
4. Uważam się za związanego ofertą przez **30 dni** od dnia w którym dokonano otwarcia ofert,
5. W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym z projektem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.
6. **Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od _____ do _____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie:**
.....
.....
7. Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy oraz nazwa banku prowadzącego w/w konto.....

Oferta została złożona na ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

¹ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

² Niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia pozycji 1) i 2) w pkt VII.1 druku oferty.

Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

.....Dnia.....

Zamawiający:

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż
Pożarna w Koszwałach, ul. Lipowa 11a,
83-011 Koszwały.

W imieniu Zamawiającego, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, działa
Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik,
reprezentowana przez Wójta Gminy
Cedry Wielkie, zwana w dalszej części
"Pełnomocnikiem".

Adres siedziby Pełnomocnika:
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-22 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 10 ustawy PZP. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (*miejscowość*), dnia r.

.....

(*podpis*)

.....Dnia.....

Zamawiający:

Zamawiającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Koszwałach, ul. Lipowa 11a, 83-011 Koszwały.

W imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Gmina Cedry Wielkie jako Pełnomocnik, reprezentowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, zwana w dalszej części "Pełnomocnikiem".

Adres siedziby Pełnomocnika:
ul. M. Płażyńskiego 16
83-020 Cedry Wielkie

Wykonawca:

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ust. V.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale V SIWZ

..... (miejscowość), dnia r

.....
(podpis)

[UWAGA: w przypadku gdy oświadczenie nie dotyczy Wykonawcy, należy przekreślić oświadczenie lub dopisać adnotację "NIE DOTYCZY"]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że polegam na zasobach następujący/e podmiot/y **(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),**na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj. **(wskazać zasoby na jakie powołuje się Wykonawca)** i podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu.

.....(miejscowość), dnia r


.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....(miejscowość), dnia r

.....
(podpis)



Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach.**

Działając w imieniu zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

Jednocześnie wskazuje, iż:

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

.....


2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący:

.....

3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący:.....

Uwaga: Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

Osoby upoważnione do podpisania zobowiązania w imieniu udostępniającego		
	Imię i Nazwisko	Data
		Podpis
1.		
2.		



Załącznik nr 6 do SIWZ
NS: ZP.271.16.2020

WYKAZ DOSTAW

wykonanych, w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Lp.	Przedmiot dostawy *)	Nazwa, adres i nr telefonu Podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane	Wartość brutto	Data wykonania

***)** Należy wymienić dostawy potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V pkt. 2 lit. c SIWZ

UWAGA: Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy		
	Imię i Nazwisko	Data
1.		
2.		

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO
Z NAPIĘDEM 4x4 (KATEGORIA 2 – UTERENOWIONY) DLA JEDNOSTKI OSP KOSZWAŁY

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
I.	Warunki ogólne	
1.1.	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 110 ze zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.	
1.2.	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania zawarte w: - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), - rozporządzeniu ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości, z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 594)	
1.3.	Pojazd musi spełniać wymagania norm: PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2 (lub równoważnych). Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN1846-1 lub równoważnej). Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN1846-1 lub równoważnej).	
1.4.	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami), oraz spełniać minimalne wymagania techniczne dla samochodów ratowniczo-gaśniczych.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
1.5.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz.3). Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy: OSP + nazwa oraz logo, a także oznakowanie numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP jak wyżej (numer operacyjny zostanie przekazany po podpisaniu umowy z wykonawcą). Wykonanie napisu na klapie przedziału autopompy: OSP + nazwa oraz logo i numer operacyjny oraz wykonawca wykona loga projektów i instytucji dofinansowujących.	
1.6.	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1, p.17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Wyżej wymienione oznakowanie musi być wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości co najmniej 50 mm, oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie to nie powinno być nadmiernie widoczne przy oświetleniu dziennym (światło naturalne).	
II.	Podwozie z kabiną	Należy podać markę, typ i model oraz rok produkcji podwozia.
2.1.	Pojazd musi być fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia 2020. Silnik i podwozie z kabiną musi pochodzić od tego samego producenta.	Należy podać techniczną DMC, MMR i rezerwę masy wyrażoną w %.
2.2.	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy, tj. różnica pomiędzy MMR, a techniczną DMC, podzielona przez DMC i pomnożona razy 100, musi wynosić co najmniej 3%	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.3.	Pojazd musi być wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze (światłne i dźwiękowe), pojazdu uprzywilejowanego, jak opisano poniżej. - urządzenie dźwiękowe (co najmniej 3 modulowane tony) umożliwiający podawanie komunikatów słownych (funkcja megafonu). Wzmocniacz o mocy co najmniej 200 W (lub 2x100W). Głośnik o mocy co najmniej 200 W lub dwa głośniki o mocy co najmniej 100 W każdy (jeden z nich zamontowany pod przednim zderzakiem). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. - belka sygnalizacyjna w technologii LED, o szerokości co najmniej 1750 mm i wysokości nie większej, niż 70 mm. Belka montowana na dachu kabiny, na podstawie z aluminium lub stali nierdzewnej, jak najniżej, tak, aby w części środkowej jej dolna krawędź była chroniona osłoną przeciwśloneczną samochodu. Belka musi być wyposażona co najmniej w dwa moduły oświetleniowe typu LED umieszczone centralnie oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. Belka bez napisów, moduły oświetleniowe belki w kolorze niebieskim, także od góry, - standardowa (kształt zbliżony do walca) sygnalizacyjna lampa typu LED, w kolorze niebieskim, umieszczona z tyłu pojazdu na dachu zabudowy, w osi pojazdu, z możliwością wyłączenia osobnym wyłącznikiem z kabiny pojazdu do jazdy w kolumnie. Standardowa (w kształcie zbliżonym do walca) sygnalizacyjna lampa błyskowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą „klatki”, umożliwiających ręczne umycie oraz zdemontowanie klosza lampy, bez konieczności demontażu „klatki”. Lampa wraz z „klatką” nie może wystawać powyżej najwyższego elementu zabudowy pojazdu. - fala świetlna typu LED, w kolorze pomarańczowym, umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad pokrywą skrytki autopompy. Urządzenie musi zapewnić „falę”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej z możliwością zmiany prędkości wyświetlania sygnału w zależności od potrzeb. Fala świetlna wyposażona dodatkowo w dwie lampy sygnalizacyjne pulsujące typu LED, w kolorze niebieskim, połączone z sygnalizacją świetlną samochodu, - dodatkowe cztery lampy sygnalizacyjne pulsujące typu LED, prostokątne, w kolorze niebieskim, umieszczone z przodu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ dla klasy 2 dla światła niebieskiego. Dokumenty potwierdzające spełnienie tych wymogów (świadectwo homologacji) muszą być przekazane w trakcie inspekcji produkcyjnej, lub przy odbiorze samochodu. Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.4.	Pojazd musi być wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Monitor musi posiadać przekątną co najmniej 7 cali. Kamera musi być wodoodporna, umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania lampami cofania. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę.	
2.5.	Podwozie pojazdu musi spełniać następujące warunki: - musi być wyposażone w silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nominalnej co najmniej 286 KM (210kW) - silnik musi spełniać wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, min. EURO 6	Należy podać moc silnika w KM oraz w kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi producenta podwozia
2.6.	Napęd 4x4, skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokadę mechanizmów różnicowych, : - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, Koła wyposażone w ogumienie terenowe z bieżnikiem samooczyszczającym, dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Rozstaw osi pojazdu musi mieścić się w przedziale 3600–4100 mm. Pojazd musi być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.	
2.7.	Skrzynia biegów manualna (mechaniczna).	
2.8.	Układ hamulcowy : wszystkie hamulce tarczowe	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.9.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa w układzie siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Kabina w postaci j.w. musi być wykonywana fabrycznie, serijnie i dostarczana wraz z podwoziem przez producenta podwozia. Nie dopuszcza się kabiny wykonanej jako przeróbka kabiny pojedynczej (z miejscami w układzie 1+1). Kabina musi zapewniać dostęp do silnika. Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. Stopnie prowadzące do kabiny muszą być zamocowane na stałe. Nie dopuszcza się stopni wysuwanych lub rozkładanych. Wszystkie miejsca wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabynie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. Kabina wyposażona w centralny zamek, klimatyzację i niezależne ogrzewanie kabiny przy włączonym silniku.	Podać typ zawieszenia kabiny (pneumatyczny lub mechaniczny)
2.10.	Pomiędzy kabiną, a zabudową pożarniczą powinna być zamontowana osłona ochronno-maskująca, o ile odstęp między kabiną, a zabudową jest większy, niż 50 mm.	
2.11.	Kabina musi być wyposażona w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób, aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.12.	Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmieglne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lustro rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lustro rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - radio samochodowe z głośnikami oraz nawigację satelitarną GPS zainstalowaną w polu widzenia kierowcy z aktualną mapą Polski, - podest z wyłącznikiem pod radiostację, latarki (sprzęt zamawiającego) - reflektor ręczny pogorzeliskowy (szperacz), - radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz.Urz. KG PSP z 2019 r., poz.7). Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia.	
2.13.	Urządzenia kontrolne i sterujące, wymagane w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia załuzi skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu maszty oświetleniowego, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszacami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - wskaźnik (manometr) ciśnienia w układzie zasilania działka wodno-pianowego, - załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy, - sterowanie falą świetlną	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.14.	Fotele muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie oraz w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia.	
2.15.	Instalacja elektryczna musi być jednoprzewodowa, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy musi być wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiający podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek. Rodzaj i ilość gniazd uzgodniona z Zamawiającym.	
2.16.	Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu bez odłączania urządzeń które wymagają stałego zasilania.	
2.17.	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym, w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).	
2.18.	Instalacja pneumatyczna pojazdu musi zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12-godzinny postój bez uzupełniania powietrza w zbiornikach. Równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Instalacja musi posiadać integralne złącze sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie samochodu w pobliżu drzwi kierowcy (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła).	
2.19.	Pojazd musi być wyposażony w dodatkowy, dźwiękowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	
2.20.	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie co najmniej 80 dB (A).	
2.21.	Wymagana kolorystyka: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, bez dodatkowego oznakowania.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
2.22.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin musi być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy i skierowany pod kątem 90° do osi podłużnej pojazdu. Wylot spalin musi być przystosowany do podłączenia końcówki wyciągu spalin (zarówno istniejącej z zaczepem mechanicznym, jak i planowanej z zaczepem magnetycznym), a jego umieszczenie musi umożliwiać łatwe i szybkie podłączenie tej końcówki.	
2.23.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachowywać swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	
2.24.	Pojemność zbiornika paliwa musi zapewniać przejazd co najmniej 300 km lub 4-godzinną pracę autopompy.	
2.25.	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
2.26.	Pojazd musi być wyposażony w system przeciwpóślizgowy ABS lub równoważny.	
2.27.	Pojazd musi być wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.	
2.28.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3300 mm z uchwytnymi na drabinę wysuwaną. Maksymalna długość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 8300 mm	
2.29.	Prześwit: Prześwit pod osiami – co najmniej 250 mm Prześwit poza osiami – co najmniej 300 mm	
2.30.	Kąty: natarcia – co najmniej 23° zejścia – co najmniej 23° rampowy – co najmniej 18°	
2.31.	Pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego (miejsce zamocowania koła należy uzgodnić z Zamawiającym).	
2.32.	Pojazd musi być wyposażony w: - zaczepy typu szkla z przodu pojazdu 2 szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy typu automatycznego paszczowego, zapewniający możliwość holowania przyczepy o masie co najmniej 3500 kg, gniazdo 24V na wtyczkę 7-pinową standardową, gniazdo pneumatyczne oraz gniazdo ABS do podłączania instalacji przyczepy	
III.	Zabudowa pożarnicza	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. Szkielec zabudowy musi być wykonany z profili stalowych nierdzewnych, poszycie zewnętrzne musi być wykonane z blachy aluminiowej lub z blachy aluminiowej i kompozytów. Nie dopuszcza się zabudowy samonośnej w całości kompozytowej.	
3.2.	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną wykonaną z aluminium lub z kompozytu. Balustrada musi być wykonana całkowicie w formie ciągłego pasa blachy lub kompozytu, bez żadnych przerw i otworów. Nie dopuszcza się balustrady ażurowej – relingu, ani elementów barierki rurowej.	
3.3.	Na dachu pojazdu musi być zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary i kolor skrzyni do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia musi być wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Ponadto na dachu pojazdu muszą być zamontowane uchwyty na drabinę (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego.	
3.4.	Drabina do wejścia na dach musi być składana lub wysuwana, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczona z tyłu pojazdu. W górnej części drabinki muszą być zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.	
3.5.	Na podęcie roboczym na dachu pojazdu musi być zamontowane ręcznie sterowane działko wodno-pianowe z dyszą typu turbo, o skokowo regulowanej wydajności co najmniej 800-1200-1600 l/min i płynnie regulowanym kształcie strumienia od zwanego do rozproszonego. Podstawa działka (kolumna) musi być, ręcznie, w sposób mechaniczny, składana na dach zabudowy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej nie wystawało poza obrys zabudowy. Zakres obrotu działka musi być zamontowany – co najmniej od - 10° do +75°. Przy podstawie działka musi być zamontowany ręczny zawór odcinający kulowy, pełnoprzelotowy. Dopuszcza się pełnoprzelotowy zawór odcinający innego typu, zamontowany w przedziale autopompy z możliwością zdalnego sterowania nim przy działku. Działko musi mieć możliwość podania piany ciężkiej. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoslepiające, bez wystających elementów, załączone ze stanowiska obsługi pompy.	
3.6.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny muszą mieć wykonanie antypoślizgowe.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.7.	Półki sprzętowe muszą być wykonane z aluminium, z możliwością regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek muszą być wykonane z anodowanej blachy aluminiowej. Wymagane po trzy skrytki na każdym boku pojazdu (w układzie 3+3), umożliwiające montaż deski ortopedycznej o wymiarach co najmniej 1860 x 430 x 160 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu bocznym lub szuflady nie może przekroczyć 1850 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dostęp do sprzętu – z zachowaniem wymagań ergonomii.	
3.8.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie ruchome muszą być: wodo i pyłoszczelne, zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję (anodowanego aluminium), wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz (jeden klucz pasujący do wszystkich zamków). Zamknięcia żaluzji muszą być typu rurowego lub równoważne. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie umiejscowione po prawej stronie.	
3.9.	Pod każdą skrytką na sprzęt muszą być umieszczone rozkładane stopnie (podesty), o wytrzymałości co najmniej 200 kg, ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Dostęp do sprzętu – z zachowaniem wymagań ergonomii.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.10.	Skrytki muszą być wyposażone w: - jeden co najmniej regał obrotowy na urządzenia ratownicze typu łom, młot, siekiera itp., - co najmniej cztery podesty wysuwane pod sprzęt hydrauliczny, agregat prądotwórczy, motopompę pływającą, motopompę szlamową itp., - co najmniej dwie szuflady na drobny sprzęt, - mocowanie deski ortopedycznej, - dwa mocowania na aparaty ODO posiadane przez użytkownika umożliwiające samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża, - Dolna półka (tj. półka na poziomie dolnego podestu) w co najmniej jednej z przednich skrytek (prawej lub lewej) musi pozostać niezabudowana instalacjami pojazdu w celu umieszczenia w niej, na wysuwanym podestzie, ciężkiego sprzętu hydraulicznego. W jednej ze skrytek po prawej i lewej stronie pojazdu musi być wprowadzone szybkozłączne instalacji pneumatycznej z wężem spiralnym o długości min. 2m zakończonym pistoletem przedmuchowym do wstępnego oczyszczenia sprzętu po zakończeniu działań. Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie.	
3.11.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie typu LED, włączone automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek musi być zainstalowany w kabinie kierowcy.	
3.12.	Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie pola pracy o cechach jak niżej: - listwa LED umieszczona na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pozarzędzi, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED, - oświetlenie listwy typu LED umieszczone nad drzwiami kabiny załogi, - oświetlenie stanowiska obsługi działka i dojsia do niego lampami typu LED, nieoślepiające (skierowane wyłącznie poziomo), bez wystających elementów, Włączanie oświetlenia j.w. z przedziału autopompy oraz z miejsca kierowcy pojazdu.	
3.13.	Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą być automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem i wypadaniem z prowadnic.	
3.14.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
3.15.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi załuzowych, szuflad, podestów, tac, muszą być skonstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach bojowych.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.16.	Zbiornik wody o pojemności nominalnej 3000 dm ³ (tolerancja $\pm 5\%$), lub większy wykonany ze stali nierdzewnej lub kompozytu. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczający przed wpływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać łatwo otwierany włącz rewizyjny, dostępny z dachu zabudowy oraz fałochrony. Układ napielniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.	Podać nominalną pojemność zbiornika. Podać rzeczywistą pojemność zbiornika z dokładnością do 5 dm ³ .
3.17.	Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady Storz 75, jedna z zaworem odcinającym kulowym, pełnoprzelotowym, druga sprężona z automatyką tankowania, służące do napielniania zbiornika z hydrantu, umieszczone po bokach pojazdu (jedna z lewej i jedna z prawej strony) w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu). Instalacja napielniania musi posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wpływem wody ze zbiornika.	
3.18.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10-11% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Zbiornik musi posiadać łatwo otwierany włącz rewizyjny, dostępny z dachu zabudowy. Napielnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z dachu pojazdu, poprzez włącz umożliwiający napielnianie zbiornika środkiem bezpośrednio z opakowań handlowych o pojemności do 30 litrów.	
3.19.	Dodatkowo pobieranie środka pianotwórczego musi być możliwe z poziomu gruntu, poprzez nasadę Storz 52, wyprowadzoną z tyłu pojazdu, w okolicy zderzaka. Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym, podnoszoną klapą, wspomaganą dwoma siłownikami gazowymi z dodatkowym zabezpieczeniem ręcznym przed samoczynnym opadnięciem w razie awarii siłowników lub żaluzją. Przedział autopompy musi być ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, pochodzącym od tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.	
3.20.	Autopompa dwuzakresowa, o wydajności stopnia niskiego ciśnienia nie mniej, niż 2400 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa, dla głębokości ssania 1,5 m lub przy zasilaniu ze zbiornika własnego oraz nie więcej, niż 3000 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa, dla głębokości ssania 1,5 m lub przy zasilaniu ze zbiornika własnego. Dopuszcza się autopompę klasy A24/8 Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia w każdym z powyższych przypadków co najmniej 400 l/min. przy ciśnieniu 4,0 MPa.	Podać klasę i parametry autopompy.
3.21.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.22.	Układ musi umożliwiać jednocześnie podanie wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - dwóch nasad tłocznych Storz 75, zlokalizowanych po bokach pojazdu (jedna z prawej i jedna z lewej strony pojazdu), - w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu) - wysokościennionej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, - instalacji zraszaczej.	
3.23.	Dodatkowo muszą być zamontowane dwie nasady Storz 75 (dla autopompy o wydajności od 2400 l/min. do 3000 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa) zlokalizowane po bokach pojazdu (jedna z prawej i jedna z lewej strony pojazdu), w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), na poziomie pod pierwszą półką (licząc od dołu). Nasady tłoczne muszą być umieszczone obok siebie, w odległości umożliwiającej swobodne mocowanie na nich węży pożarniczych i elementów armatury oraz swobodne operowanie kluczami do łączników. Nasady do tankowania mogą być umieszczone obok nasad tłocznych lub pod nimi, przy zachowaniu warunków j.w.	
3.24.	Zarówno wlot ssawny autopompy, jak i wszystkie wyloty z autopompy do nasad tłocznych muszą posiadać zawory odcinające, zaślepki i oznakowanie.	
3.25.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. Może to być zrealizowane przez przewód bocznikowy (by-pass) stosowany w celu zabezpieczenia autopompy przed pracą na sucho przy chwilowym zamknięciu wylotów tłocznych.	
3.26.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	
3.27.	Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych (zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu), gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.	
3.28.	Autopompa musi być wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie steżeń co najmniej 3% i 6%, z tolerancją nie większą, niż $\pm 0,5\%$ w całym zakresie wydajności autopompy.	
3.29.	W samochodzie musi być zamontowana automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
3.30.	Układ wodno-pianowy musi być zbudowany w taki sposób, żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie niższe, niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego, dla głębokości ssania 1,5 m.	
3.31.	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.32.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia + dodatkowy manometr niskiego ciśnienia w kabinie kierowcy, z możliwością odwodnienia i przedmuchu sprężonym powietrzem przewodu, który go zasila; - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu + dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku + dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu (przy czym uruchomienie silnika pojazdu powinno być możliwe tylko przy neutralnym położeniu dźwigni zmiany biegów), - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, - głośnik z mikrofonem sprężony z radiostacją przewoźną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych, - załączenie oraz rozłączanie przystawki autopompy, - sterowanie falą świetlną, - wskaźnik lub kontrolka temperatury autopompy. Szczegółowe rozmieszczenie manometrów zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie montażu pojazdu.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.33.	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia, o długości węża co najmniej 60 m na zwiąadle, zakończoną prądownicą wodno - pianową na prąd zwarty i rozproszony o regulowanym kącie rozproszenia, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Pożądana jest dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany ciężkiej. Linią szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Waż hydrauliczny, o nominalnym ciśnieniu pracy co najmniej 80 bar, musi posiadać gładką powłokę, bez odcisku tekstylnego, umożliwiającą łatwe usunięcie brudu. Zwiąadlo musi być wyposażone w rolki prowadzące ułatwiające rozwijanie i zwijanie linii. Zwiąadlo musi być umieszczone w ostatniej skrytce (licząc od przodu pojazdu), z prawej strony pojazdu, na poziomie środkowej półki. Musi być zapewniona możliwość przedmuchu linii sprężonym powietrzem (odwodnienia) z instalacji pneumatycznej samochodu oraz ze źródła zewnętrznego. Sterowanie odwodnieniem z przedziału autopompy lub przy zwiądle szybkiego natarcia. Tylni pionowy narożnik zabudowy po stronie linii szybkiego natarcia musi być zabezpieczony przed wycieraniem np. przy pomocy kątownika ze stali nierdzewnej.	
3.34.	Zwiąadlo musi być wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny i ręczny – za pomocą korby oraz musi posiadać regulowany hamulec bębna. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym i wyłącznikiem krańcowym.	
3.35.	Pojazd musi być wyposażony w instalację zraszaczową, zamontowaną w podwoziu, przeznaczoną do usuwania/ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych. Instalacja ta powinna spełniać wymagania jak niżej: - instalacja powinna być wyposażona w co najmniej cztery zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, - dwa zraszacze powinny być umieszczone po bokach pojazdu, - instalacja powinna być wyposażona w dwa zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - instalacja powinna być tak skonstruowana, aby jej całkowite odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	
3.36.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów wody. Nie dopuszcza się stosowania stali węglowej, niezależnie od rodzaju jej zabezpieczenia, ani aluminium niezabezpieczonego przed utlenianiem.	
3.37.	Konstrukcja układu wodno-pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
3.38.	Na tylnej ścianie zabudowy pojazdu, po stronie przeciwnej, niż drabina do wejścia na dach, musi być umieszczony wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach, widoczny w oświetleniu słonecznym z odległości co najmniej 20 m.	
3.39.	W zabudowie musi być zamocowany wysuwany moduł, zawierający mocowanie na tzw. umywalkę turystyczną, o pojemności co najmniej 10 litrów wody + zintegrowany dozownik na co najmniej 150 ml mydła oraz uchwyt z osłoną na ręczniki papierowe w rolce.	
3.40.	Pojazd musi być wyposażony w maszt oświetleniowy obrotowy, spełniający następujące wymagania: - wysuwany pneumatycznie, obrotowy, zasilany z instalacji elektrycznej podwozia, zabudowany na stałe w pojeździe z co najmniej dwoma reflektorami LED, o łącznym strumieniu świetlnym co najmniej 30 000 lm. Wysokość od podłoża, na którym stoi pojazd, do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić co najmniej 4,5m. Musi być zapewniona możliwość sterowania reflektorami w pionie i w poziomie, bezprzewodowo, z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów – co najmniej IP 55. Złożenie masztu do pozycji transportowej powinno następować przy użyciu jednego przycisku. Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu – w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym.	
IV.	Wypożyczenie	
4.1.	Pojazd musi być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciagu co najmniej 80 kN z liną o długości co najmniej 27 m, wraz z zabudową i zblocem. Sterowanie pracą wyciągarki – przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Końcowy odcinek liny (5 pełnych zwojów) powinien być pomalowany na kolor czerwony informujący operatora o konieczności zakończenia zwijania. Wyciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka powinna być osłonięta stałą osłoną, wykonaną z materiałów kompozytowych, bez ostrych krawędzi.	
4.2.	Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt zgodnie z „Standardem wyposażenia dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczanego dla jednostki włączanej lub przewidzianej do włączenia do KSRG” z dnia 9 kwietnia 2019 r. oraz wykazu sprzętu określonego przez użytkownika w załączniku nr 1. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu uzgodni Zamawiający z Wykonawcą na etapie realizacji zamówienia. Montaż sprzętu na koszt Wykonawcy.	
4.3.	Pojazd musi posiadać taran (rura wykonana ze stali kwasoodpornej) zamontowany z przodu kabiny umożliwiający dodatkowe doświetlenie pola pracy, halogeny wykonane w technologii LED.	

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT
4.4.	Pojazd musi być wyposażony w: klipy pod koła - 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę podręczną, gaśnicę proszkową 2 kg, kamizelki ostrzegawcze - 2 szt.	
V.	Warunki gwarancji i serwisu	
5.1.	Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (podwozie samochodu wraz z zabudową, całość dostarczonego z nim stałego wyposażenia, podzespoły) objęty był minimum 24-miesięczną gwarancją jakości oraz rękojnią za wady. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczy się od dnia odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym	
5.2.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem co najmniej następujących dokumentów: - instrukcji obsługi do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualnego świadectwa dopuszczenia pojazdu do użytkowania w ochronie p.poż., - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	
5.3.	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem – w języku polskim.	
5.4.	Instrukcja obsługi autopompy musi zawierać wykresy charakterystyki autopompy zamontowanej w pojeździe, co najmniej dla wysokości ssania 1,5 m oraz 7,5 m.	
5.5.	Wykonawca zobowiązany jest, po zamontowaniu sprzętu dostarczonego przez użytkownika (w uzgodnionej z nim konfiguracji rozmieszczenia) oraz po uzgodnieniu z użytkownikiem konfiguracji rozmieszczenia pozostałego, niedostarczonego, sprzętu na samochodzie, do wykonania i przekazania użytkownikowi bilansu masowego pojazdu z wyszczególnieniem co najmniej: - masy całkowitej pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami i wyposażeniem, - masy własnej pojazdu, - nacisków na oś przednią i tylną przy MMR, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu.	
5.6.	Co najmniej jeden punkt serwisowy podwozia na terenie Polski (podać adres punktu najbliższego siedzibie Zamawiającego).	
5.7.	Co najmniej jeden punkt serwisowy nadwozia na terenie Polski (podać adres punktu najbliższego siedzibie Zamawiającego).	
5.8.	Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz płynu katalicznego AdBlue.	
	Szczegóły dotyczące rozmieszczenia i typów poszczególnych elementów wyposażenia i mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia z Zamawiającym lub użytkownikiem pojazdu. Sprzęt do zamocowania dostarczy Zamawiający.	

.....
(Podpis przedstawiciela Wykonawcy)

Umowa nr

zawarta w dniu w Cedrach Wielkich pomiędzy:

Ochotniczą Strażą Pożarną w Koszwałach z siedzibą w 83-011 Koszwałach, ul. Lipowa 11A, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034125, NIP 593 230 09 44, Regon 192565434

reprezentowaną przez:

Michała Rychlickiego- Prezesa

Andrzeja Lewańskiego- Skarbnika

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

.....

.....

reprezentowany przez :

.....

.....

zwanym dalej WYKONAWCĄ,

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla **Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach.**” (sygnatura postępowania) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego od Wykonawcy średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszwałach, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną przez WYKONAWCĘ w postępowaniu ofertą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. W ramach umowy WYKONAWCA przyjmuje do wykonania realizację zamówienia polegającego na:
 - a) sprzedaniu Zamawiającemu pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w OPZ,
 - b) uzyskaniu wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów,
 - c) zamontowaniu na pojeździe na własny koszt urządzeń i sprzętu dostarczonych przez ZAMAWIAJĄCEGO,
 - d) przeprowadzeniu szkolenia dla obsługi pojazdu,
 - e) wykonywaniu, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść na własność przedmiot umowy **tj. samochód ratowniczo - gaśniczy**.....
(producent, nazwa, model, typ, symbol, oznaczenie, itp.)posiadający parametry techniczne wyszczególnione w ofercie WYKONAWCY.

4. WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych.
5. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 1, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe wynagrodzenie WYKONAWCY w kwocie:
..... złotych netto (słownie:złotych),
powiększone o podatek od towarów i usług (23%) w wysokościzł, tj. brutto
.....zł (słownie:.....zł), zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
3. WYKONAWCA będzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po dokonaniu odbioru końcowego, który musi być potwierdzony stosownym protokołem bez zastrzeżeń, a podpisanym przez przedstawicieli stron niniejszej umowy.
4. Zapłata należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Zapłata nastąpi na konto WYKONAWCY nr
.....
5. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
6. Zastrzega się, iż WYKONAWCA nie może przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie [art. 509 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)].
7. ZAMAWIAJĄCY może dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z art. 108a - 108b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018r.
8. WYKONAWCA na moment zawarcia umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.
 - a) WYKONAWCA zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO i z tytułu realizowanych dostaw będzie wystawiał rachunki.
 - b) WYKONAWCA zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO, pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utraczone korzyści) powstałe w wyniku zaniedbania tego obowiązku.

§ 3 TERMIN REALIZACJI I WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy **do dnia** r., co oznacza, iż nie później niż w ostatnim dniu tego terminu musi nastąpić podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się w siedzibie WYKONAWCY lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie przez przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zgłosi WYKONAWCY zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej z 5-dniowym wyprzedzeniem. Wówczas WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie faksu na nrlub na adres email:
4. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu minimum 1 dnia roboczego, przy czym nie będzie trwała dłużej niż 2 dni robocze.
5. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w jednym etapie:
 - 1) Etap I – odbiór techniczno- jakościowy i końcowy w siedzibie Zamawiającego
2. WYKONAWCA zgłosi pisemnie gotowość do odbioru techniczno-jakościowego na minimum 7 dni roboczych przed terminem określonym w § 3 ust. 1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza przesłanie zawiadomienia w formie faksu na nr lub na adres email: ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru techniczno-jakościowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia,
3. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego. Odbiór techniczno-jakościowy ma na celu stwierdzenie zgodności ilości i jakości wbudowanych elementów, rozwiązań technicznych, sprzętu z normami, warunkami technicznymi w oparciu o OPZ i ofertę Wykonawcy.
4. Odbiór techniczno-jakościowy zostanie przeprowadzony przez zespół składający się z dwóch lub trzech przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony oraz podpisany przez przedstawicieli stron w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron niniejszej umowy.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru techniczno-jakościowego wad lub niezgodności z parametrami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie odbiór techniczno-jakościowy zostanie zakończony wynikiem negatywnym. WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia wad, niezgodności w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO i ustalić z ZAMAWIAJĄCYM nowy termin odbioru.
6. W dniu dokonania odbioru techniczno-jakościowego zostanie ustalony termin odbioru końcowego. Dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego w dniu odbioru techniczno-jakościowego.
7. WYKONAWCA przeprowadzi na własny koszt jednodniowe szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla co najmniej 3 lecz nie więcej niż 5 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Czas trwania szkolenia 1 dzień roboczy.
8. WYKONAWCA na własny koszt dokona montażu na pojeździe dodatkowego sprzętu dostarczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO. Wykaz sprzętu do zamontowania stanowi załącznik niniejszej umowy. Prace montażowe będą zrealizowane z zachowaniem warunków gwarancji i rękojmi, o której mowa w niniejszej umowie, a dotyczącej pojazdu i jego zabudowy.
9. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się wyłącznie po dokonaniu pozytywnego odbioru techniczno-jakościowego. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez zespół dwóch lub trzech przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO, w obecności co najmniej jednego przedstawiciela WYKONAWCY. Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie polegał na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia, zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego, potwierdzeniu montażu sprzętu dodatkowego dostarczonego przez Zamawiającego oraz potwierdzeniu przeprowadzenia szkolenia. Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony oraz podpisany przez przedstawicieli stron w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W dniu odbioru końcowego WYKONAWCA zobowiązuje się wydać ZAMAWIAJĄCEMU wymagany komplet dokumentacji technicznej przedstawiony w dniu odbioru techniczno- jakościowego, składający się z:

- 1) dokumentów niezbędnych do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby odbiorcy, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego samochodu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie samochodu jako pojazdu specjalnego,
- 2) wymaganych przepisami kopii świadectw dopuszczenia pojazdu i wyposażenia w tym świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej,
- 3) instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim dla pojazdu i wyposażenia zamontowanego na stałe (radiotelefon, sygnalizacja pojazdu uprzywilejowanego itp.),
- 4) książki serwisowej w języku polskim,
- 5) informacji o nazwie i adresie autoryzowanych serwisów podwozia samochodu oraz dostarczonego wyposażenia na terenie lub w najbliższych okolicach Gdańska wyznaczonych do wykonywania obsługi i napraw gwarancyjnych
- 6) innych dokumentów załączanych przez dostawcę pojazdu.

§ 6

GWARANCJA I SERWIS, SERWIS POGWARANCYJNY

1. WYKONAWCA udziela miesięcznej gwarancji na samochód i na zabudowę, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów rękojmi za wady przedmiotu umowy. ZAMAWIAJĄCY może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. WYKONAWCA musi zagwarantować istnienie wyznaczonego punktu przyjęć zgłoszeń gwarancyjnych do kontaktu telefonicznego (w godzinach pracy WYKONAWCY), faksowego, e-mailowego, w celu zgłaszania wniosków o wykonanie usługi gwarancyjnej. Przyjmowanie zgłoszeń o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu dostarczonego pojazdu i sprzętu będzie dokonywane telefonicznie przez cały okres gwarancji. Każdorazowe zgłoszenie telefoniczne będzie niezwłocznie potwierdzane faksem lub e-mailem na numer lub adres uzgodniony z WYKONAWCĄ. W ramach gwarancji zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy/Producenta wszelkich zaistniałych wad przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany – w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wadliwego wykonania.
4. WYKONAWCA w ramach gwarancji zobowiązany jest do wymiany wadliwych części i podzespołów na nowe, nieregenerowane.
5. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają WYKONAWCĘ. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji bądź rękojmi konieczności przetransportowania przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania przedmiotu umowy, koszty transportu przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do miejsca użytkowania przedmiotu umowy poniesie WYKONAWCA. Sposób i warunki transportu w obie strony zostaną uzgodnione pomiędzy WYKONAWCĄ, a ZAMAWIAJĄCYM.
6. Strony zgodnie ustalają, że WYKONAWCA usunie za pośrednictwem autoryzowanego serwisu Wykonawcy/Producenta sprzętu wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie do 10 dni roboczych od daty doręczenia mu zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO za pośrednictwem faksu nr lub na adres poczty elektronicznej Powyższe dotyczy również realizacji roszczeń wynikających z tytułu rękojmi w wypadku zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO żądania usunięcia wady na podstawie rękojmi.
7. W uzasadnionych okolicznościach, gdy usunięcie wady, usterki nie będzie możliwe w terminie o którym mowa w ust. 6, z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, WYKONAWCA po przedstawieniu

- harmonogramu usunięcia wady, uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM inny termin.
8. Okres rękojmi za wady biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości i wygasa wraz z upływem okresu gwarancji jakości. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia przedmiotu umowy do naprawy do momentu odebrania z naprawy sprawnego przedmiotu umowy.
 9. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie terminu udzielonej gwarancji jakości jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie objętym rękojnią lub gwarancją jakości.
 10. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 6 lub 7 terminie, niezależnie od tego czy były zgłoszone w ramach gwarancji czy rękojmi, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez konieczności żądania sądowego uposażenia. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY wystawi WYKONAWCY notę księgową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.
 11. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń ZAMAWIAJĄCEGO.
 12. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do przedmiotu umowy przez minimum 15 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji.
 13. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie ZAMAWIAJĄCEMU.

§7

KARY UMOWNE

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
 - 1) za opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy - w wysokości 0,4% ceny, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20%, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
 - 2) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 20 % ceny, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi, w terminach określonych § 6 ust. 6 lub 7 - w wysokości 0,1 % ceny, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Jeżeli opóźnienie w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni ponad termin określony w § 3 ust. 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY ma prawo w terminie 14 kolejnych dni odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY nie będzie zobowiązany do zwrotu WYKONAWCY kosztów, jakie WYKONAWCA poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
3. Kara umowna płaćta będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
4. Za dzień zapłaty kary umownej Strony uznają datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie ZAMAWIAJĄCY może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.
6. WYKONAWCA upoważnia ZAMAWIAJĄCEGO do potrącenia z wynagrodzenia umownego (faktury) WYKONAWCY kar umownych.
7. Każda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezależna od siebie, a ZAMAWIAJĄCY ma

prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.

§ 8 STRONY UMOWY

Przedstawiciele odpowiedzialni za wykonanie umowy:

- 1) ze strony Zamawiającego: **Michał Rychlicki- Prezes OSP** , tel **790 546 000** email: **qptu@wp.pl**
- 2) ze strony Wykonawcy, tel, email.....

§ 9 ZMIANY UMOWY

1. Zmiany treści umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w następujących okolicznościach:
 - 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia przedmiotu umowy, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;
 - 2) W przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku niniejszej umowy rozwiązań konstrukcyjnych;
 - 3) W przypadku zmian korzystnych dla ZAMAWIAJĄCEGO dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub zmiany wymogów zawartych w załączniku do niniejszej umowy;
 - 4) W przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3. Postanowienia, o których mowa w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

§10 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy w szczególności:
 - a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
 - b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo od odstąpienia od Umowy w przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
2. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

3. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki do umowy:

- 1) **Załącznik nr 1**- Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami:
 - a) Nr 1 Wykaz sprzętu, który WYKONAWCA dostarczy z samochodem,
 - b) Nr2 Wykaz dodatkowego sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, który Zamawiający zamierza przewozić w samochodzie
- 2) **Załącznik nr 2** - Oferta WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

